

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-155x-glosnik-pelnopasmowy-50wmax-25wrms-8-p-6099.html>



SP-155X Głośnik pełnopasmowy, 50W_{MAX}, 25W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	194,00 zł
Cena netto	157,72 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-155X
Kod EAN	4007754024302

Opis produktu

Głośnik pełnopasmowy, 25W_{RMS}, 8Ω

- Podwójna membrana
- Bardzo szeroka i wyrównana charakterystyka częstotliwościowa
- Wysoka efektywność
- Do ogólnych zastosowań PA oraz HiFi

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	70 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	25 W
Moc muzyczna	50 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesznień (Cms)	0,75 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	6,5 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,87
Dobroć elektryczna (Qes)	0,88
Dobroć całkowita (Qts)	0,67
Objętość ekwiwalentna (Vas)	14 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	4,6 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,4 mH
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	117 cm2
Waga magnesu	380 g
Średnica magnesu	Ø100 mm
Otwór montażowy	Ø146 mm

Głębokość montażowa	69 mm
Średnica otworu montażowego	Ø158 mm
Rozstaw otworów X	111 mm
Rozstaw otworów Y	111 mm
Wymiary	155x155mm
Średnica zewnętrzna	Ø170 mm
Szerokość	Ø155 mm
Wysokość	-
Głębokość	75 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,14 kg
Ilość	1
Typ głośnika	6"