

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-15a402pa-profesjonalny-glosnik-niskotonowy-pa-800wmax-400wrms-8-p-6100.html>



SP-15A/402PA Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 800W_{MAX}, 400W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 229,00 zł
Cena netto	999,19 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-15A/402PA
Kod EAN	4007754191073

Opis produktu

Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 400W_{RMS}, 8Ω

- 38cm (15") profesjonalny głośnik o bardzo wysokiej mocy i dużym skoku membrany
- Odlewany kosz
- Wodoodporna, powlekana membrana
- Wysoka jakość wykonania frontu
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Doskonała wierność odtwarzania niskich częstotliwości
- Centralny kanał wentylujący, dodatkowy magnes dla optymalizacji pola magnetycznego i wyrównania poziomu impedancji
- Idealny do obudowy typu bass-reflex średniej wielkości (od 80 litrów)

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	36 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	400 W
Moc muzyczna	800 W
Czułość	100 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	0,22 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	87 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	7,45
Dobroć elektryczna (Qes)	0,33
Dobroć całkowita (Qts)	0,31
Objętość ekwiwalentna (Vas)	235 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	19,9 Tm

Indukcyjność cewki (Le)	0,9 mH
Średnica cewki	Ø100 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	881 cm ²
Waga magnesu	2,3 kg
Średnica magnesu	Ø190 mm
Otwór montażowy	Ø350 mm
Głębokość montażowa	145 mm
Średnica otworu montażowego	Ø370 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 390mm x 158mm
Średnica zewnętrzna	Ø390 mm
Szerokość	Ø390 mm
Wysokość	-
Głębokość	158 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	7,74 kg
Ilość	1
Typ głośnika	15"