

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-167c-glosnik-nisko-sredniotonowy-samochodowy-hifi-150wmax-50wrms-4-p-6102.html>



# SP-167C Głośnik nisko- średniotonowy samochodowy HiFi, 150W<sub>MAX</sub>, 50W<sub>RMS</sub>, 4Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 124,00 zł           |
| Cena netto       | 100,81 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SP-167C             |
| Kod EAN          | 4007754095562       |

## Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy samochodowy HiFi, 50W<sub>RMS</sub>, 4Ω

- 16cm (6½") głośnik nisko-średniotonowy
- Powlekana membrana
- Może służyć także jako zamiennik dla innych głośników, do zamontowania w płcie
- Konstrukcja, umożliwiającą większe wychylenia membrany

## Parametry

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Impedancja (Z)                           | 4 Ω        |
| Technika                                 | -          |
| Pasma przenoszenia                       | f3-5500 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 49 Hz      |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | 3000 Hz    |
| Moc znamionowa RMS                       | 50 W       |
| Moc muzyczna                             | 100 W      |
| Czułość                                  | 91 dB/W/m  |
| Max SPL                                  | -          |
| Max napięcie                             | -          |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -          |
| Kąt promieniowania w pionie              | -          |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)           | 0,84 mm/N  |
| Masa ruchoma (Mms)                       | 12 g       |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | 2,89       |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | 0,45       |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | 0,39       |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | 22 l       |
| Rezystancja cewki (Re)                   | 3,7 Ω      |
| Współczynnik BxL                         | 5,6 Tm     |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | 0,2 mH     |
| Średnica cewki                           | 25 mm      |
| Materiał korpusu cewki                   | aluminium  |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | ±4 mm      |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | 137 cm2    |

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Waga magnesu                | 570 g   |
| Średnica magnesu            | Ø100 mm |
| Otwór montażowy             | Ø148 mm |
| Głębokość montażowa         | 80 mm   |
| Średnica otworu montażowego | -       |
| Rozstaw otworów X           | -       |
| Rozstaw otworów Y           | -       |
| Wymiary                     | Ø 170mm |
| Średnica zewnętrzna         | Ø170 mm |
| Szerokość                   | Ø170 mm |
| Wysokość                    | -       |
| Głębokość                   | 77 mm   |
| Klasa szczelności           | -       |
| Dopuszcz. temp. otoczenia   | 0-40 °C |
| Waga                        | 1,15 kg |
| Ilość                       | -       |
| Typ głośnika                | 6,5"    |