

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-167e-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-70wmax-35wrms-4-p-6103.html>



SP-167E Głośnik nisko- średniotonowy HiFi, 70W_{MAX}, 35W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SP-167E
Kod EAN	4007754153507

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 35W_{RMS}, 4Ω

- Piankowe zawieszenie
- Jako wymienny do obudów zamkniętych oraz bass-reflex

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-6000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	62 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	35 W
Moc muzyczna	70 W
Czułość	92 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,7 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	9,3 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,78
Dobroć elektryczna (Qes)	0,48
Dobroć całkowita (Qts)	0,41
Objętość ekwiwalentna (Vas)	17,88 l
Rezystancja cewki (Re)	3,9 Ω
Współczynnik BxL	5,43 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,6 mH
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±2,5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	135 cm2
Waga magnesu	570 g
Średnica magnesu	Ø100 mm
Otwór montażowy	Ø149 mm

Głębokość montażowa	67 mm
Średnica otworu montażowego	Ø160 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 169mm x 70mm
Średnica zewnętrzna	Ø169 mm
Szerokość	Ø169 mm
Wysokość	-
Głębokość	70 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,23 kg
Ilość	1
Typ głośnika	6,5"