

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-202e-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-100wmax-50wrms-4-p-6109.html>



SP-202E Głośnik nisko- średniotonowy HiFi, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-202E
Kod EAN	4007754153514

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 50W_{RMS}, 4Ω

- Piankowe zawieszenie
- Jako wymienny do obudów zamkniętych

HOBBY HIFI 04/2013

"Doskonały głośnik 2-drożny, zapewnia bardzo czyste przetwarzanie średniego pasma."

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-6000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	51 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,62 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	15 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,5
Dobroć elektryczna (Qes)	0,81
Dobroć całkowita (Qts)	0,69
Objętość ekwiwalentna (Vas)	39 l

Rezystancja cewki (Re)	3,85 Ω
Współczynnik BxL	4,86 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,6 mH
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Pow. czynna mem. (Sd)	210 cm ²
Waga magnesu	570 g
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø183 mm
Głębokość montażowa	82 mm
Średnica otworu montażowego	Ø192 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 202mm x 82mm
Średnica zewnętrzna	Ø202 mm
Szerokość	Ø202 mm
Wysokość	-
Głębokość	82 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,39 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"