

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-250pa-glosnik-nisko-sredniotonowy-pa-duzej-mocy-250wmax-125wrms-8-p-6115.html>



# SP-250PA Głośnik nisko- średniotonowy PA dużej mocy, 250W<sub>MAX</sub>, 125W<sub>RMS</sub>, 8Ω

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 309,00 zł     |
| Cena netto       | 251,22 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | SP-250PA      |
| Kod EAN          | 4007754102246 |

## Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy PA dużej mocy, 125W<sub>RMS</sub>, 8Ω

Uniwersalne zastosowanie w zakresie nisko-średniotonowym.

## Parametry

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω                 |
| Technika                                 | -                   |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-4500 Hz          |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 48 Hz               |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -                   |
| Moc znamionowa RMS                       | 125 W               |
| Moc muzyczna                             | 250 W               |
| Czułość                                  | 92 dB/W/m           |
| Max SPL                                  | -                   |
| Max napięcie                             | -                   |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -                   |
| Kąt promieniowania w pionie              | -                   |
| Podatność mech. zawieszęń (Cms)          | 0,41 mm/N           |
| Masa ruchoma (Mms)                       | 27 g                |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | 3,8                 |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | 0,98                |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | 0,78                |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | 72 l                |
| Rezystancja cewki (Re)                   | 6,9 Ω               |
| Współczynnik BxL                         | 7,6 Tm              |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | 0,9 mH              |
| Średnica cewki                           | 39 mm               |
| Materiał korpusu cewki                   | aluminium           |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | ±4,25 mm            |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | 346 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                             | 710 g               |
| Średnica magnesu                         | Ø110 mm             |
| Otwór montażowy                          | Ø232 mm             |

---

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Głębokość montażowa         | 110 mm          |
| Średnica otworu montażowego | -               |
| Rozstaw otworów X           | -               |
| Rozstaw otworów Y           | -               |
| Wymiary                     | Ø 255mm x 110mm |
| Średnica zewnętrzna         | Ø255 mm         |
| Szerokość                   | Ø255 mm         |
| Wysokość                    | -               |
| Głębokość                   | 110 mm          |
| Klasa szczelności           | -               |
| Dopuszcz. temp. otoczenia   | 0-40 °C         |
| Waga                        | 1,97 kg         |
| Ilość                       | 1               |
| Typ głośnika                | 10"             |