

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-252c-subwoofersamochodowy-hifi-25cm-100wrms-4-p-6116.html>



SP-252C Subwoofer samochodowy HiFi, Ø 25cm, 100W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	254,00 zł
Cena netto	206,50 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-252C
Kod EAN	4007754095593

Opis produktu

Subwoofer samochodowy HiFi, 100W_{RMS}, 4Ω

- 25cm (10") głośnik niskotonowy
- Powlekana membrana
- Przeznaczony do pracy jako dodatkowy głośnik basowy, do zamontowania w półce
- Konstrukcja umożliwia duża wychylenia membrany

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	35 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	2000 Hz
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc muzyczna	200 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0,55 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	38 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,15
Dobroć elektryczna (Qes)	0,47
Dobroć całkowita (Qts)	0,41
Objętość ekwiwalentna (Vas)	96 l
Rezystancja cewki (Re)	3,7 Ω
Współczynnik BxL	8,08 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,4 mH
Średnica cewki	Ø39 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	353 cm ²
Waga magnesu	850 g
Średnica magnesu	Ø125 mm
Otwór montażowy	Ø231 mm

Głębokość montażowa	110 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 255mm x 110mm
Średnica zewnętrzna	Ø256 mm
Szerokość	Ø256 mm
Wysokość	-
Głębokość	110 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,4 kg
Ilość	1
Typ głośnika	10"