

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-252e-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-150wmax-75wrms-4-p-6117.html>



# SP-252E Głośnik nisko- średniotonowy HiFi, 150W<sub>MAX</sub>, 75W<sub>RMS</sub>, 4Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 264,00 zł           |
| Cena netto       | 214,63 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SP-252E             |
| Kod EAN          | 4007754153521       |

## Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 75W<sub>RMS</sub>, 4Ω

- Piankowe zawieszenie
- Jako wymienny do obudów zamkniętych

## Parametry

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Impedancja (Z)                           | 4 Ω                 |
| Technika                                 | -                   |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-6000 Hz          |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 42 Hz               |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -                   |
| Moc znamionowa RMS                       | 75 W                |
| Moc muzyczna                             | 150 W               |
| Czułość                                  | 94 dB/W/m           |
| Max SPL                                  | -                   |
| Max napięcie                             | -                   |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -                   |
| Kąt promieniowania w pionie              | -                   |
| Podatność mech. zawieszzeń (Cms)         | 0,33 mm/N           |
| Masa ruchoma (Mms)                       | 43 g                |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | 3,13                |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | 0,60                |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | 0,50                |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | 57 l                |
| Rezystancja cewki (Re)                   | 3,75 Ω              |
| Współczynnik BxL                         | 8,5 Tm              |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | 1,1 mH              |
| Średnica cewki                           | Ø35,5 mm            |
| Materiał korpusu cewki                   | aluminium           |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | ±4 mm               |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | 353 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                             | 960 g               |
| Średnica magnesu                         | Ø125 mm             |
| Otwór montażowy                          | Ø232 mm             |

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Głębokość montażowa         | 110 mm  |
| Średnica otworu montażowego | Ø255 mm |
| Rozstaw otworów X           | -       |
| Rozstaw otworów Y           | -       |
| Wymiary                     | -       |
| Średnica zewnętrzna         | Ø255 mm |
| Szerokość                   | 255 mm  |
| Wysokość                    | -       |
| Głębokość                   | 110 mm  |
| Klasa szczelności           | -       |
| Dopuszcz. temp. otoczenia   | 0-40 °C |
| Waga                        | 2,3 kg  |
| Ilość                       | 1       |
| Typ głośnika                | 10"     |