

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-252pa-universalny-glosnik-nisko-sredniotonowy-150wmax-75wrms-8-p-6118.html>



# SP-252PA Uniwersalny głośnik nisko-średniotonowy, 150W<sub>MAX</sub>, 75W<sub>RMS</sub>, 8Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 309,00 zł           |
| Cena netto       | 251,22 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SP-252PA            |
| Kod EAN          | 4007754134896       |

## Opis produktu

Uniwersalny głośnik nisko-średniotonowy, 75W<sub>RMS</sub>, 8Ω

Do zastosowań jako głośnik nisko-średniotonowy, także w zestawach dużej mocy.

## Parametry

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω        |
| Technika                                 | -          |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-4500 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 55 Hz      |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -          |
| Moc znamionowa RMS                       | 75 W       |
| Moc muzyczna                             | 150 W      |
| Czułość                                  | 90 dB/W/m  |
| Max SPL                                  | -          |
| Max napięcie                             | -          |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -          |
| Kąt promieniowania w pionie              | -          |
| Podatność mech. zawieszęń (Cms)          | 0,18 mm/N  |
| Masa ruchoma (Mms)                       | 30 g       |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | 2,13       |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | 1          |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | 0,7        |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | 30 l       |
| Rezystancja cewki (Re)                   | 7,7 Ω      |
| Współczynnik BxL                         | 9,7 Tm     |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | 0,6 mH     |
| Średnica cewki                           | Ø39 mm     |
| Materiał korpusu cewki                   | aluminium  |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | ±2,5 mm    |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | 350 cm2    |
| Waga magnesu                             | 850 g      |
| Średnica magnesu                         | Ø119 mm    |
| Otwór montażowy                          | Ø232 mm    |

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Głębokość montażowa         | 101 mm  |
| Średnica otworu montażowego | -       |
| Rozstaw otworów X           | -       |
| Rozstaw otworów Y           | -       |
| Wymiary                     | -       |
| Średnica zewnętrzna         | Ø255 mm |
| Szerokość                   | Ø255 mm |
| Wysokość                    | -       |
| Głębokość                   | 110 mm  |
| Klasa szczelności           | -       |
| Dopuszcz. temp. otoczenia   | 0-40 °C |
| Waga                        | 2,21 kg |
| Ilość                       | 1       |
| Typ głośnika                | 10"     |