

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-30200pa-glosnik-nisko-sredniotonowy-pa-200wrms-8-p-6125.html>



SP-30/200PA Głośnik nisko- średniotonowy PA, 200W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	534,00 zł
Cena netto	434,15 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-30/200PA
Kod EAN	4007754134957

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy PA, 200W_{RMS}, 8Ω

- Dla bardzo niskich częstotliwości podziału
- Do zastosowań w średniej wielkości obudowach typu bass-reflex

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-4500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	44 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc muzyczna	400 W
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,29 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	44 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,71
Dobroć elektryczna (Qes)	0,41
Dobroć całkowita (Qts)	0,39
Objętość ekwiwalentna (Vas)	120 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	13,9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,9 mH
Średnica cewki	Ø51 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±2,5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	540 cm ²
Waga magnesu	1,3 kg
Średnica magnesu	Ø156 mm
Otwór montażowy	Ø279 mm
Głębokość montażowa	132 mm
Średnica otworu montażowego	-

Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 310mm x 138mm
Średnica zewnętrzna	Ø310 mm
Szerokość	Ø310 mm
Wysokość	-
Głębokość	138 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	4,32 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"