

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-302e-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-200wmax-100wrms-4-p-6129.html>



SP-302E Głośnik nisko- średniotonowy HiFi, 200W_{MAX}, 100W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-302E
Kod EAN	4007754153538

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 100W_{RMS}, 4Ω

- Piankowe zawieszenie
- Jako wymienny do obudów zamkniętych

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-5500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	39 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc muzyczna	200 W
Czułość	95 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,39 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	40 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,24
Dobroć elektryczna (Qes)	0.87
Dobroć całkowita (Qts)	0,72
Objętość ekwiwalentna (Vas)	141 l
Rezystancja cewki (Re)	3,6 Ω
Współczynnik BxL	6,63 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	1,1 mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±4 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	518 cm2
Waga magnesu	960 g
Średnica magnesu	Ø125 mm
Otwór montażowy	Ø281 mm

Głębokość montażowa	114 mm
Średnica otworu montażowego	Ø292 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 304mm x 118mm
Średnica zewnętrzna	Ø304 mm
Szerokość	Ø304 mm
Wysokość	-
Głębokość	118 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,6 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"