

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-308cx-profesjonalny-2-drozny-koaksjalny-glosnik-pa-p-6132.html>



SP-308CX Profesjonalny 2-drożny, koaksjalny głośnik PA

Cena brutto	794,00 zł
Cena netto	645,53 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-308CX
Kod EAN	4007754246575

Opis produktu

Profesjonalny 2-drożny, koaksjalny głośnik PA

- 20cm (8") głośnik basowy PA o dużej mocy i wysokiej efektywności
- W tylnej części koaksjalnie zamontowany 25mm (1", 44mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy, emisja dźwięku do przodu
- Doskonała charakterystyka częstotliwościowa oraz kierunkowości
- Odporna na temperaturę 50mm (2") cewka nawinięta na karkasie z poliamidu (TIL)
- Solidny odlewany kosz stalowy z tylną wentylacją układu centrującego
- Idealny do zastosowań w monitorach scenicznych oraz kompaktowych zestawach pełnopasmowych
- Wymagane zastosowanie zwrotnicy (zalecana częstotliwość podziału: > 1 800Hz)

Klang+Ton 08,09/2016

"Can hardly imagine a higher stability. Coaxial speaker ideally suited for hi-fi and monitoring which is available at a more than fair price."

Parametry

Impedancja (Z)	8Ω (basowy), 8Ω (wysokotonowy)
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3 000Hz (basowy), 1 000 - 22 000Hz (wysokotonowy)
Częstotliwość rezonansowa (fs)	80Hz (basowy), 700Hz (wysokotonowy)
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	150WRMS (basowy), 50WRMS (wysokotonowy)
Moc muzyczna	300WMAX (basowy), 100WMAX (wysokotonowy)
Czułość	95dB (basowy), 105dB (wysokotonowy)
Max SPL	-

Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,22 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	17 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,21
Dobroć elektryczna (Qes)	0,43
Dobroć całkowita (Qts)	0,36
Objętość ekwiwalentna (Vas)	15,4 l
Rezystancja cewki (Re)	5,8 Ω
Współczynnik BxL	12,1 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,58 mH
Średnica cewki	Ø 50mm (basowy), Ø 44mm (wysokotonowy)
Materiał korpusu cewki	poliamid (TIL)
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±2,5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	221 cm ²
Waga magnesu	1,4 kg
Średnica magnesu	Ø 126mm/Ø 110mm
Otwór montażowy	Ø184 mm
Głębokość montażowa	159 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	208 mm
Wysokość	208 mm
Głębokość	169,3 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	4,8 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"