

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-30patc-glosnik-szerokopasmowy-pa-400wmax-200wrms-8-p-6133.html>



SP-30PATC Głośnik szerokopasmowy PA, 400W_{MAX}, 200W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	679,00 zł
Cena netto	552,03 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-30PATC
Kod EAN	4007754159677

Opis produktu

Głośnik szerokopasmowy PA, 200W_{RMS}, 8Ω

- Stabilny, odlewany kosz
- Liniowa odpowiedź częstotliwościowa
- Wyjątkowo szerokie pasmo
- Bardzo niskie zniekształcenia dzięki specjalnej bliźniaczej membranie ukształtowanej wraz z kapturkiem ochronnym
- Świetny do zastosowań do odstuchu i w szerokim zakresie aplikacji PA

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-15000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	47 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc muzyczna	400 W
Czułość	99 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0,29 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	38 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,69
Dobroć elektryczna (Qes)	0,30
Dobroć całkowita (Qts)	0,28
Objętość ekwiwalentna (Vas)	107 l
Rezystancja cewki (Re)	5,2 Ω
Współczynnik BxL	14,03 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,7 mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	KSV
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±2 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	510 cm ²

Waga magnesu	1,4 kg
Średnica magnesu	Ø155 mm
Otwór montażowy	Ø283 mm
Głębokość montażowa	124 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 313mm x 137mm
Średnica zewnętrzna	Ø313 mm
Szerokość	Ø313 mm
Wysokość	-
Głębokość	137 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	4,735 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"