

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-312cx-profesjonalny-2-drozny-koaksjalny-glosnik-pa-p-6136.html>



SP-312CX Profesjonalny 2-drożny, koaksjalny głośnik PA

Cena brutto	1 079,00 zł
Cena netto	877,24 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-312CX
Kod EAN	4007754246599

Opis produktu

Profesjonalny 2-drożny, koaksjalny głośnik PA

- 30cm (12") głośnik basowy PA o dużej mocy i wysokiej efektywności
- W tylnej części koaksjalnie zamontowany 25mm (1", 44mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy, emisja dźwięku do przodu
- Doskonała charakterystyka częstotliwościowa oraz kierunkowości
- Odporna na temperaturę 75mm (3") cewka nawinięta na karkasie z poliamidu (TIL)
- Solidny odlewany kosz stalowy z tylną wentylacją układu centrującego
- Idealny do zastosowań w monitorach scenicznych oraz kompaktowych zestawach pełnopasmowych
- Wymagane zastosowanie zwrotnicy (zalecana częstotliwość podziału: > 1 800Hz)

Klang+Ton 08,09/2016

"Even at high volume levels which are anything but neighbour-friendly, you can still lean back and enjoy the sound - that's exactly how PA speakers should be. The Stage 12 is a well-balanced speaker system of high efficiency ..."

Klang+Ton 01/2015

"Excellent coaxial speaker."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	55Hz (basowy), 700Hz (wysokotonowy)
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	250WRMS (basowy), 50WRMS (wysokotonowy)
Moc muzyczna	500WMAX (basowy), 100WMAX (wysokotonowy)
Czułość	97dB (basowy), 106dB (wysokotonowy)
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,16 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	56 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,74
Dobroć elektryczna (Qes)	0,36
Dobroć całkowita (Qts)	0,33
Objętość ekwiwalentna (Vas)	64 l
Rezystancja cewki (Re)	5,6 Ω
Współczynnik BxL	16,9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	1,1 mH
Średnica cewki	Ø 75mm (basowy), Ø 44mm (wysokotonowy)
Materiał korpusu cewki	poliamid (TIL)
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±3,0 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	540 cm ²
Waga magnesu	1,8 kg
Średnica magnesu	Ø 169mm/Ø 110mm
Otwór montażowy	Ø280 mm
Głębokość montażowa	195,5 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	312 mm
Wysokość	312 mm
Głębokość	210 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	8,1 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"