

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-38300neo-neodymowyglosnikniskotonowy-pa-600wmax-300wrms-8-p-6137.html>



SP-38/300NEO

NEODYMOWY głośnik niskotonowy

PA, 600W_{MAX}, 300W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 049,00 zł
Cena netto	852,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SP-38/300NEO
Kod EAN	4007754195828

Opis produktu

Głośnik niskotonowy PA, 300W_{RMS}, 8Ω

- Wysokiej klasy napęd neodymowy z pokrytą miedzią cewką aluminiową (CCAW)
- Głośnik 38cm (15") o świetnej skuteczności i bardzo liniowej odpowiedzi częstotliwościowej
- W średnich lub większych obudowach pozwala na uzyskanie bardzo niskich częstotliwości basowych
- W konstrukcjach 2-drożnych, z wysokiej jakości głośnikami wysokotonowymi, pozwala na stworzenie prawdziwie pełnopasmowych zestawów głośnikowych o dużej skuteczności i małych gabarytach

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-4000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	36 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	300 W
Moc muzyczna	600 W
Czułość	101 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesznień (Cms)	0,28 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	71 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,13
Dobroć elektryczna (Qes)	0,48
Dobroć całkowita (Qts)	0,43
Objętość ekwiwalentna (Vas)	265 l
Rezystancja cewki (Re)	5,4 Ω
Współczynnik BxL	13,5 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,75 mH
Średnica cewki	63 mm
Materiał korpusu cewki	włókno szklane
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±3,5 mm

Pow. czynna mem. (Sd)	880 cm2
Waga magnesu	110 g
Średnica magnesu	Ø140 mm
Otwór montażowy	Ø354 mm
Głębokość montażowa	162 mm
Średnica otworu montażowego	Ø370 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 388mm x 162mm
Średnica zewnętrzna	Ø388 mm
Szerokość	Ø388 mm
Wysokość	-
Głębokość	162 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,5 kg
Ilość	1
Typ głośnika	15"