

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-38a500bs-profesjonalny-subwoofer-pa-1500wmax-500wrms-8-p-6142.html>



SP-38A/500BS Profesjonalny subwoofer PA, 1500W_{MAX}, 500W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 529,00 zł
Cena netto	1 243,09 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-38A/500BS
Kod EAN	4007754156058

Opis produktu

Profesjonalny subwoofer PA, 500W_{RMS}, 8Ω

- Podwójne centrowanie
- Wysoka skuteczność dzięki bardzo niskiej częstotliwości granicznej
- Duży skok membrany pozwalający na bardzo stabilne mechanicznie przetwarzanie dźwięków o wysokiej mocy
- Odpowiedni do profesjonalnych zastosowań, od dyskotekowych do scenicznych oraz do zastosowań w zestawach przenośnych, dzięki wymagany niewielkim objętościom obudowy

Klang+Ton 01/2016

"The MenhirL is an extra transparent speaker. It provides a dynamic and pleasant sound for most versatile applications. We can experience a very emotional sound with this speaker which meets every requirement - that's how a speaker should be."

Reader's project MenhirL in the Klang+Ton using SP-38A/500BS, MRD-300 and AKB-400DSP

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	37 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	3500 Hz
Moc znamionowa RMS	500 W
Moc muzyczna	1500 W
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-

Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,16 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	107 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,37
Dobroć elektryczna (Qes)	0,38
Dobroć całkowita (Qts)	0,35
Objętość ekwiwalentna (Vas)	168 l
Rezystancja cewki (Re)	6 Ω
Współczynnik BxL	18,25 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	1,6 mH
Średnica cewki	Ø100 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±6 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	855 cm ²
Waga magnesu	2,6 kg
Średnica magnesu	Ø222 mm
Otwór montażowy	Ø355 mm
Głębokość montażowa	146 mm
Średnica otworu montażowego	Ø370 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 385mm x 160mm
Średnica zewnętrzna	Ø385 mm
Szerokość	Ø385 mm
Wysokość	-
Głębokość	160 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	10,38 kg
Ilość	1
Typ głośnika	15"