

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-458-glosnik-nisko-sredniotonowy-20wrms-8-p-6148.html>



SP-45/8 Głośnik nisko- średniotonowy, 20W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	94,00 zł
Cena netto	76,42 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-45/8
Kod EAN	4007754024760

Opis produktu

Głośniki nisko-średniotonowe, 20W_{RMS}, 8Ω (/8) oraz 4Ω (/4)

Odpowiednie zwłaszcza do miniaturowych zestawów głośnikowych i kolumn głośnikowych.

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-16000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	120 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	40 W
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	1,1 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	1,6 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,82
Dobroć elektryczna (Qes)	0,68
Dobroć całkowita (Qts)	0,55
Objętość ekwiwalentna (Vas)	1,5 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	3,4 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,15 mH
Średnica cewki	Ø19 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±0,75 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	31 cm ²
Waga magnesu	150 g
Średnica magnesu	Ø70 mm

Otwór montażowy	Ø72 mm
Głębokość montażowa	43 mm
Średnica otworu montażowego	Ø84 mm
Rozstaw otworów X	59,5 mm
Rozstaw otworów Y	59,5 mm
Średnica zewnętrzna	Ø93 mm
Szerokość	78 mm
Wysokość	78 mm
Głębokość	43 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,411 kg
Ilość	1
Typ głośnika	3"