

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-460pro-glosnik-sredniotonowy-pa-60wmax-30wrms-8-p-6145.html>



# SP-4/60PRO Głośnik średniotonowy PA, 60W<sub>MAX</sub>, 30W<sub>RMS</sub>, 8Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 124,00 zł           |
| Cena netto       | 100,81 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SP-4/60PRO          |
| Kod EAN          | 4007754226881       |

## Opis produktu

Głośnik średniotonowy PA, 30W<sub>RMS</sub>, 8Ω

- 10cm (4") głośnik średniotonowy
- Wykorzystywany w systemach L-RAY/1000
- Bardzo liniowa charakterystyka, szerokie pasmo przenoszenia
- Doskonały dźwięk o dużej dynamice
- Dzięki dużemu wychyleniu, umożliwia współpracę z subwooferami o bardzo niskiej częstotliwości zwrotnicy
- Kształt głośnika umożliwia zastosowanie w małych zestawach HiFi i PA oraz kolumnach głośnikowych

HOBBY HiFi 01/2013

"Imponująco niskie wartości THD i czysty dźwięk."

HiFi-Selbstbau 07/2012

"Bardzo dobry głośnik w korzystnej cenie. SP-4/60PRO sprawdza się nie tylko w systemach L-RAY/1000. Mimo tylko 10cm średnicy gwarantuje uzyskanie silnego basu."

## Parametry

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω         |
| Technika                                 | -           |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-10000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 92 Hz       |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -           |
| Moc znamionowa RMS                       | 30 W        |

---

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Moc muzyczna                           | 60 W               |
| Czułość                                | 90 dB/W/m          |
| Max SPL                                | -                  |
| Max napięcie                           | -                  |
| Kąt promieniowania w poziomie          | -                  |
| Kąt promieniowania w pionie            | -                  |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)         | 0,47 mm/N          |
| Masa ruchoma (Mms)                     | 6,3 g              |
| Dobroć mechaniczna (Qms)               | 5,35               |
| Dobroć elektryczna (Qes)               | 0,67               |
| Dobroć całkowita (Qts)                 | 0,60               |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)            | 3.04 l             |
| Rezystancja cewki (Re)                 | 6,76 $\Omega$      |
| Współczynnik BxL                       | 5,85 Tm            |
| Indukcyjność cewki (Le)                | 0,3 mH             |
| Średnica cewki                         | Ø25 mm             |
| Materiał korpusu cewki                 | Kapton             |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> ) | ±2,3 mm            |
| Pow. czynna mem. (Sd)                  | 68 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                           | 370 g              |
| Średnica magnesu                       | Ø86 mm             |
| Otwór montażowy                        | Ø103 mm            |
| Głębokość montażowa                    | 57,5 mm            |
| Średnica otworu montażowego            | -                  |
| Rozstaw otworów X                      | -                  |
| Rozstaw otworów Y                      | -                  |
| Średnica zewnętrzna                    | -                  |
| Szerokość                              | 113 mm             |
| Wysokość                               | 113 mm             |
| Głębokość                              | 63 mm              |
| Klasa szczelności                      | -                  |
| Dopuszcz. temp. otoczenia              | 0-40 °C            |
| Waga                                   | 0,9 kg             |
| Ilość                                  | 1                  |
| Typ głośnika                           | 4"                 |