

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-46500pa-glosnikniskotonowy-pa-1000wmax-500wrms-8-p-6149.html>



SP-46/500PA Głośnik niskotonowy PA, 1000W_{MAX}, 500W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 879,00 zł
Cena netto	1 527,64 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-46/500PA
Kod EAN	4007754135022

Opis produktu

Głośnik niskotonowy PA, 500W_{RMS}, 8Ω

- Bardzo duże wychylenie liniowe
- Odpowiedni jako głośnik basowy lub subwoofer w bardzo małych obudowach typu bass-reflex

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-2500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	30 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	500 W
Moc muzyczna	1000 W
Czułość	101 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,17 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	160 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	8,08
Dobroć elektryczna (Qes)	0,28
Dobroć całkowita (Qts)	0,27
Objętość ekwiwalentna (Vas)	333 l
Rezystancja cewki (Re)	5,7 Ω
Współczynnik BxL	25 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	1,45 mH
Średnica cewki	Ø100 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	1180 cm2
Waga magnesu	2,8 kg
Średnica magnesu	Ø220 mm
Otwór montażowy	Ø415 mm
Głębokość montażowa	185 mm
Średnica otworu montażowego	-

Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 460mm x 193mm
Średnica zewnętrzna	Ø460 mm
Szerokość	Ø460 mm
Wysokość	-
Głębokość	193 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	10,28 kg
Ilość	1
Typ głośnika	18"