

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-54-glosnik-universalny-4wmax-2wrms-4-p-6151.html>



SP-5/4 Głośnik uniwersalny, 4W_{MAX}, 2W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	38,90 zł
Cena netto	31,63 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-5/4
Kod EAN	4007754137644

Opis produktu

Głośnik uniwersalny, 2W_{RMS}, 4Ω

- Do standardowych aplikacji w zestawach miniaturowych
- Użyteczne ciśnienie dźwięku od około 300Hz

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	-
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 W
Moc muzyczna	4 W
Czułość	-
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø32 mm
Otwór montażowy	Ø47 mm
Głębokość montażowa	21 mm
Średnica otworu montażowego	-

Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 50mm x 21mm
Średnica zewnętrzna	Ø50 mm
Szerokość	Ø50 mm
Wysokość	-
Głębokość	21 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	50 g
Ilość	1
Typ głośnika	2"