

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-604-glosniki-nisko-sredniotonowe-hifi-60wmax-30wrms-8-8-oraz-4-4-p-6162.html>



SP-60/4 Głośniki nisko- średniotonowe HiFi, 60W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω (/8) oraz 4Ω (/4)

Cena brutto	104,00 zł
Cena netto	84,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SP-60/4
Kod EAN	4007754024807

Opis produktu

Głośniki nisko-średniotonowe HiFi, 30W_{RMS}, 8Ω (/8) oraz 4Ω (/4)

- Wentylowany rdzeń
- Bardzo liniowa odpowiedź częstotliwościowa
- Do małych zestawów głośnikowych HiFi

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-8000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	65 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	90 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,8 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	4 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,10
Dobroć elektryczna (Qes)	0,64
Dobroć całkowita (Qts)	0,49
Objętość ekwiwalentna (Vas)	6 l
Rezystancja cewki (Re)	3,3 Ω
Współczynnik BxL	2,9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,2 mH
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±2 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm2
Waga magnesu	280 g

Średnica magnesu	Ø80 mm
Otwór montażowy	Ø96 mm
Głębokość montażowa	60 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	105 mm
Wysokość	105 mm
Głębokość	60 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,654 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4"