

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-6100pa-glosnik-sredniotonowy-pa-200wmax-100wrms-8-p-6154.html>



SP-6/100PA Głośnik średniotonowy PA, 200W_{MAX}, 100W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	234,00 zł
Cena netto	190,24 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-6/100PA
Kod EAN	4007754073690

Opis produktu

Głośnik średniotonowy PA, 100W_{RMS}, 8Ω

- Bardzo wyrównana charakterystyka częstotliwościowa
- Wysoka efektywność
- Do zastosowań jako głośnik średniotonowy w 3-drożnych półprofesjonalnych zestawach wysokiej mocy

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-8000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	90 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc muzyczna	200 W
Czułość	94 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,28 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	11,2 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,24
Dobroć elektryczna (Qes)	0,49
Dobroć całkowita (Qts)	0,44
Objętość ekwiwalentna (Vas)	8 l
Rezystancja cewki (Re)	6,7 Ω
Współczynnik BxL	9,3 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,5 mH
Średnica cewki	Ø40 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±0,75 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	139 cm ²
Waga magnesu	850 g
Średnica magnesu	Ø120 mm
Otwór montażowy	Ø148 mm
Głębokość montażowa	79 mm

Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø170 mm
Szerokość	Ø170 mm
Wysokość	-
Głębokość	86 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,14 kg
Ilość	1
Typ głośnika	6"