

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-6108pro-kompaktowyglosnik-nisko-sredniotonowy-pa-150wmax-100wrms-8-p-6156.html>



SP-6/108PRO Kompaktowy głośnik nisko-średniotonowy PA, 150W_{MAX}, 100W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SP-6/108PRO
Kod EAN	4007754223118

Opis produktu

Kompaktowy głośnik nisko-średniotonowy PA, 100W_{RMS}, 8Ω

- Profesjonalny 16.5cm (6.5") głośnik do zastosowań PA oraz HiFi
- Membrana z włókna węglowego
- Doskonały dźwięk o dużej dynamice
- Cewka nawinięta na zewnątrz i wewnątrz karkasu, dla zapewnienia optymalnego chłodzenia
- Bardzo niewielkie zniekształcenia przy relatywnie wysokiej skuteczności
- Zalecana współpraca z kopułką DT-300 oraz przystawką WG-300
- Kształt głośnika umożliwia zastosowanie w małych zestawach HiFi oraz monitorach głośnikowych

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-4500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	44 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc muzyczna	150 W
Czułość	92 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,97 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	13,14 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,28
Dobroć elektryczna (Qes)	0,35
Dobroć całkowita (Qts)	0,32
Objętość ekwiwalentna (Vas)	25,5 l
Rezystancja cewki (Re)	5,74 Ω
Współczynnik BxL	7,46 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,43 mH
Średnica cewki	Ø30 mm

Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	± 3 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	137 cm ²
Waga magnesu	570 g
Średnica magnesu	Ø100 mm
Otwór montażowy	Ø142 mm
Głębokość montażowa	72 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø168 mm
Szerokość	Ø168 mm
Wysokość	-
Głębokość	78 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,435 kg
Ilość	1
Typ głośnika	6,5"