

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-6150pa-glosnik-sredniotonowy-pa-300wmax-150wrms-8-p-6157.html>



SP-6/150PA Głośnik średniotonowy PA, 300W_{MAX}, 150W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-6/150PA
Kod EAN	4007754125061

Opis produktu

Głośnik średniotonowy PA, 150W_{RMS}, 8Ω

- Do zastosowań jako głośnik średniotonowy, najlepiej wraz z tubowym głośnikiem średnio-wysokotonowym
- Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch takich głośników

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-6000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	73 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	150 W
Moc muzyczna	300 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,31 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	15,2 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	5,31
Dobroć elektryczna (Qes)	0,46
Dobroć całkowita (Qts)	0,42
Objętość ekwiwalentna (Vas)	8,5 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	9,9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,6 mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	139 cm ²
Waga magnesu	850 g
Średnica magnesu	Ø120 mm
Otwór montażowy	Ø148 mm
Głębokość montażowa	79 mm
Średnica otworu montażowego	-

Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø170 mm
Szerokość	Ø170 mm
Wysokość	-
Głębokość	86 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,16 kg
Ilość	1
Typ głośnika	6,5"