

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-64-glosnik-universalny-5wmax-3wrms-4-p-6158.html>



SP-6/4 Głośnik uniwersalny, 5W_{MAX}, 3W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	18,90 zł
Cena netto	15,37 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-6/4
Kod EAN	4007754137668

Opis produktu

Głośnik uniwersalny, 3W_{RMS}, 4Ω

- Do standardowych aplikacji w zestawach miniaturowych
- Użyteczne ciśnienie dźwięku od około 280Hz

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	-
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	3 W
Moc muzyczna	5 W
Czułość	-
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø40 mm
Otwór montażowy	52,5 mm
Głębokość montażowa	25,5 mm
Średnica otworu montażowego	-

Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø57 mm
Szerokość	Ø57 mm
Wysokość	-
Głębokość	25,5 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	0,08 kg
Ilość	-
Typ głośnika	2"