

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-74sq-glosnik-universalny-8wmax-4wrms-4-p-6165.html>



# SP-7/4SQ Głośnik uniwersalny, 8W<sub>MAX</sub>, 4W<sub>RMS</sub>, 4Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 48,90 zł            |
| Cena netto       | 39,76 zł            |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SP-7/4SQ            |
| Kod EAN          | 4007754137729       |

## Opis produktu

Głośnik uniwersalny, 4W<sub>RMS</sub>, 4Ω

- Do standardowych aplikacji w zestawach miniaturowych
- Użyteczne ciśnienie dźwięku od około 200Hz

## Parametry

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Impedancja (Z)                           | 4 Ω      |
| Technika                                 | -        |
| Pasmo przenoszenia                       | -        |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | -        |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -        |
| Moc znamionowa RMS                       | 4 W      |
| Moc muzyczna                             | 8 W      |
| Czułość                                  | -        |
| Max SPL                                  | -        |
| Max napięcie                             | -        |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -        |
| Kąt promieniowania w pionie              | -        |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)           | -        |
| Masa ruchoma (Mms)                       | -        |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | -        |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | -        |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | -        |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | -        |
| Rezystancja cewki (Re)                   | -        |
| Współczynnik BxL                         | -        |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | -        |
| Średnica cewki                           | -        |
| Materiał korpusu cewki                   | -        |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | -        |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | -        |
| Waga magnesu                             | -        |
| Średnica magnesu                         | Ø40 mm   |
| Otwór montażowy                          | Ø61 mm   |
| Głębokość montażowa                      | 25,2 mm  |
| Średnica otworu montażowego              | Ø73,5 mm |

---

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rozstaw otworów X         | -       |
| Rozstaw otworów Y         | -       |
| Wymiary                   | -       |
| Średnica zewnętrzna       | -       |
| Szerokość                 | 66,5 mm |
| Wysokość                  | 66,5 mm |
| Głębokość                 | 26 mm   |
| Klasa szczelności         | -       |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga                      | 90 g    |
| Ilość                     | 1       |
| Typ głośnika              | -       |