

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-8150pro-kompaktowyglosnik-niskotonowy-pa-300wmax-150wrms-8-p-6169.html>



SP-8/150PRO Kompaktowy głośnik niskotonowy PA, 300W_{MAX}, 150W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-8/150PRO
Kod EAN	4007754207859

Opis produktu

Kompaktowy głośnik niskotonowy PA, 150W_{RMS}, 8Ω

- 20cm (8") głośnik basowy o wysokiej mocy
- Odporna na temperaturę cewka oraz wentylowany system napędowy
- Konstrukcja pozwalająca na bardzo duże wychylenie dla uzyskania głębokiego basu o wysokiej głośności
- Progresywne zawieszenie membrany
- Solidny kosz z odlewu aluminium
- Idealny do kompaktowych subwooferów oraz systemów 2-drożnych

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	56 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	150 W
Moc muzyczna	300 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,35 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	22,8 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	1,52
Dobroć elektryczna (Qes)	0,41
Dobroć całkowita (Qts)	0,32
Objętość ekwiwalentna (Vas)	22 l
Rezystancja cewki (Re)	7,2 Ω
Współczynnik BxL	11,96 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2,0 mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium

Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±6 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	213 cm ²
Waga magnesu	850 g
Średnica magnesu	Ø120 mm
Otwór montażowy	Ø185 mm
Głębokość montażowa	90 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø210 mm
Szerokość	Ø210 mm
Wysokość	-
Głębokość	100 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,52 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"