

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sp-84sq-glosnik-universalny-20wmax-10wrms-4-p-6171.html>



SP-8/4SQ Głośnik uniwersalny, 20W_{MAX}, 10W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SP-8/4SQ
Kod EAN	4007754137767

Opis produktu

Głośnik uniwersalny, 10W_{RMS}, 4Ω

- Do standardowych aplikacji szerokopasmowych
- Użyteczne ciśnienie dźwięku od około 100Hz

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	-
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	10 W
Moc muzyczna	20 W
Czułość	-
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø60 mm
Otwór montażowy	Ø79 mm
Głębokość montażowa	44,2 mm
Średnica otworu montażowego	Ø105 mm

Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	88,5 mm
Wysokość	88,5 mm
Głębokość	45 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	262 g
Ilość	1
Typ głośnika	3"