

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-110pws-glosniki-do-montazu-wpustowego-30wmax-4-p-6201.html>



SPE-110P/WS Głośniki do montażu wpustowego, 30W_{MAX}, 4Ω

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPE-110P/WS
Kod EAN	4007754208313

Opis produktu

Głośniki do montażu wpustowego, 15W_{RMS}, 4Ω,

odporne na warunki atmosf. oraz wysoką temperaturę (do 120°C). Doskonale sprawdzają się w saunach oraz krytych basenach.

- Czarna (SW) lub biała (WS) obudowa z tworzywa sztucznego
- Tworzywo ABS, samogasnące, zgodność z normą UL 94V0
- Wodoodporna membrana
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	180-18000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	250 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	15 W
Moc muzyczna	30 W
Czułość	86 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-

Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø70 mm
Otwór montażowy	Ø101 mm
Głębokość montażowa	40 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø132 mm
Średnica zewnętrzna	Ø132 mm
Szerokość	Ø132 mm
Wysokość	-
Głębokość	56 mm
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	285 g
Ilość	1
Typ głośnika	130