

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-130ws-pary-glosnikow-do-montazu-wpustowego-8-p-6202.html>



SPE-130/WS Pary głośników do montażu wpustowego, 8Ω

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPE-130/WS
Kod EAN	4007754091465

Opis produktu

Pary głośników do montażu wpustowego, 8Ω

- Podwójna membrana
- Odporne na wilgoć dzięki jednolitej obudowie i membranie z tworzywa sztucznego
- Do zastosowań w samochodzie, na łodzi lub na tarasie

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	80-10000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	40 W
Czułość	85 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-

Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø110 mm
Głębokość montażowa	50 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 150mm x 66mm
Średnica zewnętrzna	Ø150 mm
Szerokość	Ø150 mm
Wysokość	-
Głębokość	66 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	500 g
Ilość	2
Typ głośnika	130