

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-140ws-pelnopasmowy-glosnik-do-montazu-wpustowego-10wrms-p-6203.html>



SPE-140/WS Pełnopasmowy głośnik do montażu wpustowego, 10W_{RMS}

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPE-140/WS
Kod EAN	4007754186604

Opis produktu

Pełnopasmowy głośnik do montażu wpustowego, 10W_{RMS}

- Podwójna membrana
- Płaska konstrukcja
- Stała metalowa maskownica
- Odpowiedni do mowy i tła muzycznego

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	120-12000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	10 W
Moc muzyczna	20 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-

Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø110 mm
Głębokość montażowa	30 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 140mm x 40mm
Średnica zewnętrzna	Ø140 mm
Szerokość	Ø140 mm
Wysokość	-
Głębokość	40 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	311 g
Ilość	1
Typ głośnika	130