

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-150ws-pelnopasmowy-glosnik-do-montazu-wpustowego-15wrms-4-p-6205.html>



SPE-150/WS Pełnopasmowy głośnik do montażu wpustowego, 15W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPE-150/WS
Kod EAN	4007754031706

Opis produktu

Pełnopasmowe głośniki do montażu wpustowego, 15W_{RMS}

- Podwójna membrana
- Płaska konstrukcja, stała metalowa maskownica

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	100-12000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	15 W
Moc muzyczna	30 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszę (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-

Otwór montażowy	Ø120 mm
Głębokość montażowa	34 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 153mm x 45mm
Średnica zewnętrzna	Ø153 mm
Szerokość	Ø153 mm
Wysokość	-
Głębokość	45 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	500 g
Ilość	1
Typ głośnika	130