

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-165ws-para-glosnikow-z-podwojna-membrana-do-montazu-wpustowego-8-p-6208.html>



SPE-165/WS Para głośników z podwójną membraną, do montażu wpustowego, 8Ω

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPE-165/WS
Kod EAN	4007754091472

Opis produktu

Pary głośników do montażu wpustowego, 8Ω

- Podwójna membrana
- Odporne na wilgoć dzięki jednolitej obudowie i membranie z tworzywa sztucznego
- Do zastosowań w samochodzie, na łodzi lub na tarasie

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	80-10000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	25 W
Moc muzyczna	50 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-

Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø130 mm
Głębokość montażowa	60 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 180mm x 80mm
Średnica zewnętrzna	Ø180 mm
Szerokość	Ø180 mm
Wysokość	-
Głębokość	80 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	800 g
Ilość	2
Typ głośnika	165