

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-254ws-pary-wodoodpornych-glosnikow-sufitowych-pa-p-6214.html>



SPE-254/WS Pary wodoodpornych głośników sufitowych PA

Cena brutto	488,00 zł
Cena netto	396,75 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPE-254/WS
Kod EAN	4007754222661

Opis produktu

Pary wodoodpornych głośników sufitowych PA,

odpornych na warunki atmosf. oraz wysoką temperaturę (do 100°C). Doskonale sprawdzają się w saunach oraz na krytych basenach.

- System 2-drożny z kopułkowym głośnikiem wysokotonowym
- Doskonała jakość dźwięku
- Biała obudowa z tworzywa sztucznego
- Wodoodporna membrana
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Połączenia na gniazdach sprężynkowych
- Do sufitów o grubości od 2 do 25mm

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	65-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna	80 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-

Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø170 mm
Głębokość montażowa	68 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 206mm x 82mm
Średnica zewnętrzna	Ø206 mm
Szerokość	Ø206 mm
Wysokość	-
Głębokość	82 mm
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-100 °C
Waga	0,86 kg
Ilość	2
Typ głośnika	130