

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-284ws-pary-wodoodpornych-glosnikow-sufitowych-pa-p-6217.html>



SPE-284/WS Pary wodoodpornych głośników sufitowych PA

Cena brutto	864,00 zł
Cena netto	702,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPE-284/WS
Kod EAN	4007754222678

Opis produktu

Pary wodoodpornych głośników sufitowych PA,

odpornych na warunki atmosf. oraz wysoką temperaturę (do 100°C). Doskonale sprawdzają się w saunach oraz na krytych basenach.

- System 2-drożny z kopułkowym głośnikiem wysokotonowym
- Doskonała jakość dźwięku
- Biała obudowa z tworzywa sztucznego
- Wodoodporna membrana
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Połączenia na gniazdach sprężynkowych
- Do sufitów o grubości od 2 do 25mm

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	45-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-

Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø220 mm
Głębokość montażowa	85 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 250mm x 96mm
Średnica zewnętrzna	Ø250 mm
Szerokość	Ø250 mm
Wysokość	-
Głębokość	96 mm
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	100 °C
Waga	0,95 kg
Ilość	2
Typ głośnika	200