

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spe-70ws-glosnik-pelnopasmowy-do-montazu-wpustowego-odporny-na-warunki-atmosf-20wrms-8-p-6221.html>



SPE-70/WS Głośnik pełnopasmowy do montażu wpustowego, odporny na warunki atmosf., 20W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	114,00 zł
Cena netto	92,68 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPE-70/WS
Kod EAN	4007754199222

Opis produktu

Głośnik pełnopasmowy do montażu wpustowego, odporny na warunki atmosf., 20W_{RMS}, 8Ω

- Odtwarzanie pełnego pasma, duża moc wyjściowa
- Kosz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w kolorze białym, ekranowany magnetycznie
- Membrana polipropylenowa, gumowe zawieszenie, w komplecie maskownica z tworzywa sztucznego (do przyklejenia)
- Przystosowany do zastosowań w wilgotnym pomieszczeniu oraz na zewnątrz
- Odpowiedni także jako głośnik nisko-średniotonowy do małych systemów HiFi

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	100-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	100 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	40 W
Czułość	86 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-

Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	85 g
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø73 mm
Głębokość montażowa	37 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 90mm x 50mm
Średnica zewnętrzna	Ø90 mm
Szerokość	Ø90 mm
Wysokość	-
Głębokość	50 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	230 g
Ilość	1
Typ głośnika	75