

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/speech-100d-profesjonalna-mownica-z-kolumna-glosnikowa-i-wbudowanym-odbiornikiem-bezprzewodowym-p-7836.html>



SPEECH-100D Profesjonalna mównica z kolumną głośnikową i wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym

Cena brutto	3 170,00 zł
Cena netto	2 577,24 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPEECH-100D
Kod EAN	4007754262056

Opis produktu

Wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązanie do mobilnych zastosowań: wykładów, odczytów itp.

Aktywna mównica SPEECH-100D łączy w sobie perfekcyjną jakość dźwięku, możliwości mocowe oraz wygodę użytkowania. Wbudowany akumulator umożliwia mobilne zastosowanie. SPEECH-100D pozwala zamienić niemal każde pomieszczenie w audytorium, zarówno na stałe, jak i czasowo na potrzeby bieżącego wydarzenia.

Wbudowany wzmacniacz oraz zestaw głośnikowy pozwala nie tylko na transmisję mowy, ale także na emisję muzyki podczas prezentacji. Wystarczy podłączyć mikrofon na gęsiej szyi i/lub źródło dźwięku, włączyć i gotowe. Profesjonalna mównica z kolumną głośnikową i wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym

Profesjonalna mównica z kolumną głośnikową i wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym

- Wbudowany cyfrowy (klasa D) wzmacniacz miksujący oraz zestaw głośnikowy 80W
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora żelowego 2 x 12V/7Ah (czas pracy: do 16h)
- Wbudowana automatyczna ładowarka
- 1 wejście uniwersalne mikr. (XLR)/linia (6.3mm)
- 1 wejście liniowe stereo (RCA)
- Regulatory poziomu wejściowego
- 2 absorbujące wstrząsy gniazda XLR do podłączania 2 opcjonalnych mikrofonów na gęsiej szyi (każdy wykorzystuje wejście mikrofonowe) lub jednego mikrofonu i jednej diodowej lampki na gęsiej szyi (wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie phantom 12V dla mikrofonów elektretowych
- 1 wyjście liniowe stereo (RCA)
- Gniazdo NEUTRIK SPEAKON (8Ω) do podłączania zewn. głośnika
- 2-drożny zestaw głośnikowy
- Wysokiej jakości drewniana obudowa z wymiennymi dolnymi płytami: czarną i w kolorze drewna
- Błat ze schowkiem na dokumenty
- Dostarczana w 2 paczkach

Dostarczana bez mikrofonów na gęsiej szyi i lampki. Odpowiednie mikrofony EMG-650P oraz lampka diodowa GNL-304 dostępne jako wyposaż. dodatk.

Odpowiedni mikrofon lub nadajniki kieszonkowe: TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT lub TXS-820SX dostępne jako wyposaż. dodatk.

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry

Moc znamionowa RMS	80 W
Moc szczytowa (peak)	120 W
Pasma przenoszenia	70-20000 Hz
Częstotliwość nośna	863,05 MHz
Zasięg	≈25 m
Wejścia	2 mV (mic 1), 13 mV (line), 20 mV (mic 2-3), 100 mV (aux)
Link	-
THD	-
Max SPL	-
Korektor, niskie	-
Korektor, średnie	-
Korektor, wysokie	-
Zasilanie	bateria akumul. 2 x 12 V/7 Ah,12 V/1.5 A z doł. zasilacza
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	525 x 1120 x 440 mm
Waga	32,1 kg
Połączenia	1 x XLR (mic 1) 1 x 6.3 mm (line), 2 x XLR (mic 2-3), 1 x RCA L/R (aux), 1 x RCA L/R (line out), 1 x NEUTRIK SPEAKON (zewn. głośnik)