

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-200ctc-glosnik-niskotonowysubwoofer-hifi-2-x-100wmax-2x60wrms-2-x-8-p-6250.html>



SPH-200CTC Głośnik niskotonowy/subwoofer HiFi, 2 x 100W_{MAX}, 2 x 60W_{RMS}, 2 x 8Ω

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-200CTC
Kod EAN	4007754033885

Opis produktu

Głośnik niskotonowy/subwoofer HiFi, 2 x 60W_{RMS}, 2 x 8Ω

- Podwójna cewka drgająca
- Membrana z włókna węglowego
- Solidny odlewany kosz
- Idealny głośnik do wysokiej jakości zestawów w małych obudowach lub jako osobny subwoofer

Parametry

Impedancja (Z)	2 x 8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-4000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	22 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 x 60 W
Moc muzyczna	2 x 100 W
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	1,16 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	45 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,91
Dobroć elektryczna (Qes)	0,23
Dobroć całkowita (Qts)	0,22
Objętość ekwiwalentna (Vas)	75 l
Rezystancja cewki (Re)	2 x 6.8Ω/3.4Ω
Współczynnik BxL	9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2 x 1.0mH/1.0mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±3,75 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	214 cm ²

Waga magnesu	840 g
Średnica magnesu	Ø120 mm
Otwór montażowy	Ø181 mm
Głębokość montażowa	103,5 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 211mm x 115mm
Średnica zewnętrzna	Ø211 mm
Szerokość	Ø211 mm
Wysokość	-
Głębokość	115 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,8 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"