

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-200ke-glosnik-nisko-sredniotonowy-top-hifi-120wmax-80wrms-8-p-6251.html>



# SPH-200KE Głośnik nisko- średniotonowy top HiFi, 120W<sub>MAX</sub>, 80W<sub>RMS</sub>, 8Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 579,00 zł           |
| Cena netto       | 470,73 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | SPH-200KE           |
| Kod EAN          | 4007754064865       |

## Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy top HiFi, 80W<sub>RMS</sub>, 8Ω

- Membrana kewlarowa
- Odlewany aluminiowy kosz
- Idealny do wysokiej jakości zestawów 2- i 3-drożnych oraz szerokiej gamy zastosowań HiFi

## Parametry

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω                 |
| Technika                                 | -                   |
| Pasma przenoszenia                       | f3-4500 Hz          |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 28 Hz               |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -                   |
| Moc znamionowa RMS                       | 80 W                |
| Moc muzyczna                             | 120 W               |
| Czułość                                  | 90 dB/W/m           |
| Max SPL                                  | -                   |
| Max napięcie                             | -                   |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -                   |
| Kąt promieniowania w pionie              | -                   |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)           | 0,89 mm/N           |
| Masa ruchoma (Mms)                       | 37 g                |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | 4,65                |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | 0,41                |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | 0,38                |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | 54 l                |
| Rezystancja cewki (Re)                   | 6,2 Ω               |
| Współczynnik BxL                         | 9,9 Tm              |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | 0,75 mH             |
| Średnica cewki                           | Ø50 mm              |
| Materiał korpusu cewki                   | Kapton              |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | ±4,75 mm            |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | 207 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                             | 840g + 50g          |

---

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Średnica magnesu            | Ø120 mm         |
| Otwór montażowy             | Ø189 mm         |
| Głębokość montażowa         | 89 mm           |
| Średnica otworu montażowego | -               |
| Rozstaw otworów X           | -               |
| Rozstaw otworów Y           | -               |
| Wymiary                     | Ø 212mm x 100mm |
| Średnica zewnętrzna         | Ø212 mm         |
| Szerokość                   | Ø212 mm         |
| Wysokość                    | -               |
| Głębokość                   | 100 mm          |
| Klasa szczelności           | -               |
| Dopuszcz. temp. otoczenia   | 0-40 °C         |
| Waga                        | 2,72 kg         |
| Ilość                       | 1               |
| Typ głośnika                | 8"              |