

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-200tc-glosnik-niskotonowysubwoofer-2-x-100wmax-2x60wrms-2-x-8-p-6252.html>



SPH-200TC Głośnik niskotonowy/subwoofer, 2 x 100W_{MAX}, 2 x 60W_{RMS}, 2 x 8Ω

Cena brutto	379,00 zł
Cena netto	308,13 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-200TC
Kod EAN	4007754033793

Opis produktu

Głośnik niskotonowy/subwoofer, 2 x 60W_{RMS}, 2 x 8Ω

- Wysokiej jakości polipropylenowa membrana
- Podwójna cewka drgająca
- Zestaw parametrów do osiągnięcia niesamowicie niskiego rezonansu i potężnego przetwarzania niskich częstotliwości w małych obudowach typu bass-reflex
- Idealny do wąskich, podłogowych zestawów jako głośnik basowy

HOBBY HiFi 05/2016

"A speaker concept particularly suitable for natural voice reproductions. Thanks to a perfect combination with the subwoofer, this is also guaranteed for low-pitched voices. The Base DVC provides an impressively deep bass reproduction [...] Also delivers an amazingly accurate sound." (The speaker building concept 'The Base DVC' features SPH-200CTC)

Parametry

Impedancja (Z)	2 x 8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-4000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	28 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 x 60 W
Moc muzyczna	2 x 100 W
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-

Podatność mech. zawieszęń (Cms)	1,01 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	32 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,19
Dobroć elektryczna (Qes)	0,25
Dobroć całkowita (Qts)	0,24
Objętość ekwiwalentna (Vas)	65 l
Rezystancja cewki (Re)	2 x 6.8Ω/3.4Ω
Współczynnik BxL	8,9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2 x 1.0mH/1.0mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±3,75 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	210 cm ²
Waga magnesu	840 g
Średnica magnesu	Ø120 mm
Otwór montażowy	Ø185 mm
Głębokość montażowa	93 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 210mm x 102mm
Średnica zewnętrzna	Ø210 mm
Szerokość	Ø210 mm
Wysokość	-
Głębokość	102 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,6 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"