

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-250tc-glosnik-niskotonowysubwoofer-hifi-2-x-150wmax-2x100wrms-2-x-8-p-6258.html>



SPH-250TC Głośnik niskotonowy/subwoofer HiFi, 2 x 150W_{MAX}, 2 x 100W_{RMS}, 2 x 8Ω

Cena brutto	484,00 zł
Cena netto	393,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPH-250TC
Kod EAN	4007754025408

Opis produktu

Głośnik niskotonowy/subwoofer HiFi, 2 x 100W_{RMS}, 2 x 8Ω

- Stabilizowana membrana polipropylenowa
- Podwójna cewka drgająca
- Optymalnie dobrane parametry dla osiągnięcia bardzo niskiego rezonansu w małych obudowach bass-reflex i obudowach band-pass
- Do wszystkich zastosowań niskotonowych HiFi, w kinie domowym i car HiFi, również do zestawów 3-drożnych

Parametry

Impedancja (Z)	2 x 8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	26 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 x 100 W
Moc muzyczna	2 x 150 W
Czułość	91 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,5 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	55 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,31
Dobroć elektryczna (Qes)	0,27
Dobroć całkowita (Qts)	0,25
Objętość ekwiwalentna (Vas)	84 l
Rezystancja cewki (Re)	2 x 6.8Ω/3.4Ω
Współczynnik BxL	11,1 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2 x 1.1mH/ 1.1mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±4,5 mm

Pow. czynna mem. (Sd)	346 cm ²
Waga magnesu	1,2 kg
Średnica magnesu	Ø145 mm
Otwór montażowy	Ø232 mm
Głębokość montażowa	119 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 258mm x 128mm
Średnica zewnętrzna	Ø258 mm
Szerokość	Ø258 mm
Wysokość	-
Głębokość	128 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	3,7 kg
Ilość	1
Typ głośnika	10"