

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-300tc-subwoofer-hifi-2-x-250wmax-2x120wrms-2-x-8-p-6262.html>



SPH-300TC Subwoofer HiFi, 2 x 250W_{MAX}, 2 x 120W_{RMS}, 2 x 8Ω

Cena brutto	589,00 zł
Cena netto	478,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPH-300TC
Kod EAN	4007754025439

Opis produktu

Subwoofer HiFi, 2 x 120W_{RMS}, 2 x 8Ω

- Stabilizowana membrana polipropylenowa
- Podwójna cewka drgająca
- Optymalnie dobrane parametry dla osiągnięcia bardzo niskiego rezonansu w kompaktowych obudowach bass-reflex i obudowach band-pass

Parametry

Impedancja (Z)	2 x 8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-2000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	23 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 x 120 W
Moc muzyczna	2 x 250 W
Czułość	91 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,85 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	68 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,03
Dobroć elektryczna (Qes)	0,26
Dobroć całkowita (Qts)	0,24
Objętość ekwiwalentna (Vas)	290 l
Rezystancja cewki (Re)	2 x 6.3Ω/3.2Ω
Współczynnik BxL	10,3 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2 x 1.0mH/1.0mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±4 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	495 cm ²
Waga magnesu	1,4 kg
Średnica magnesu	Ø156 mm
Otwór montażowy	Ø280 mm

Głębokość montażowa	129 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 306mm x 140mm
Średnica zewnętrzna	Ø306 mm
Szerokość	Ø306 mm
Wysokość	-
Głębokość	140 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	4,245 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"