

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-380tc-glosnik-niskotonowy-2-x-400wmax-2x250wrms-2-x-4-p-6266.html>



SPH-380TC Głośnik niskotonowy, 2 x 400W_{MAX}, 2 x 250W_{RMS}, 2 x 4Ω

Cena brutto	2 099,00 zł
Cena netto	1 706,50 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-380TC
Kod EAN	4007754127850

Opis produktu

Głośnik niskotonowy, 2 x 250W_{RMS}, 2 x 4Ω

- 40cm (15") subwoofer o najwyższej mocy, z podwójną cewką
- Wymaga bardzo małych pojemności obudowy
- Bardzo wytrzymała i sztywna o specjalnej geometrii membrana dla idealnej dynamiki głośnika
- Bardzo duże wychylenie membrany
- Gumowe zawieszenie
- Wydajne chłodzenie układu napędowego
- Do zastosowania w subwooferach zarówno kina domowego jak i dla DJ

Parametry

Impedancja (Z)	2 x 4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-800 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	21,5 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 x 250 W
Moc muzyczna	2 x 400 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,28 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	199,5 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,81
Dobroć elektryczna (Qes)	0,31
Dobroć całkowita (Qts)	0,28
Objętość ekwiwalentna (Vas)	275 l
Rezystancja cewki (Re)	2 x 3.6Ω/1 x 7.2Ω
Współczynnik BxL	25 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2 x 1.1mH/1 x 4.4mH
Średnica cewki	Ø75,5 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±11,1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	845 cm ²

Waga magnesu	3,7 kg
Średnica magnesu	Ø180 mm
Otwór montażowy	Ø356 mm
Głębokość montażowa	165 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 402mm x 180mm
Średnica zewnętrzna	Ø402 mm
Szerokość	Ø402 mm
Wysokość	-
Głębokość	180 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	10,62 kg
Ilość	1
Typ głośnika	15"