

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-390tc-subwoofer-hifi-2-x-300wmax-2x150wrms-2-x-8-p-6267.html>



SPH-390TC Subwoofer HiFi, 2 x 300W_{MAX}, 2 x 150W_{RMS}, 2 x 8Ω

Cena brutto	974,00 zł
Cena netto	791,87 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-390TC
Kod EAN	4007754025460

Opis produktu

Subwoofer HiFi, 2 x 150W_{RMS}, 2 x 8Ω

- Głośnik z podwójną cewką
- Wytrzymały stalowy kosz
- Karbonizowana membrana polipropylenowa
- Dobra liniowość nawet dla dużych skoków mocy
- Parametry pozwalające na osiągnięcie w obudowach bass-reflex mocnego basu o bardzo niskim rezonansie

Parametry

Impedancja (Z)	2 x 8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-1500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	23 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	2 x 150 W
Moc muzyczna	2 x 300 W
Czułość	96 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszę (Cms)	0,3 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	160 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,36
Dobroć elektryczna (Qes)	0,29
Dobroć całkowita (Qts)	0,26
Objętość ekwiwalentna (Vas)	284 l
Rezystancja cewki (Re)	2 x 6Ω/3Ω
Współczynnik BxL	16,72 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2 x 1.3mH/1.3mH
Średnica cewki	Ø65,5 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±7 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	850 cm ²
Waga magnesu	1,8 kg
Średnica magnesu	Ø182 mm

Otwór montażowy	Ø348 mm
Głębokość montażowa	160 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø385 mm
Szerokość	Ø385 mm
Wysokość	-
Głębokość	170 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	6,78 kg
Ilość	1
Typ głośnika	15"