

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-450tc-glosnik-niskotonowy-2-x-500wmax-2x350wrms-2-x-4-p-6268.html>



SPH-450TC Głośnik niskotonowy, 2 x 500W_{MAX}, 2 x 350W_{RMS}, 2 x 4Ω

Cena brutto	3 499,00 zł
Cena netto	2 844,72 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-450TC
Kod EAN	4007754127867

Opis produktu

Głośnik niskotonowy, 2 x 350W_{RMS}, 2 x 4Ω

- Głośnik wysokiej mocy z podwójną cewką
- Zapewnia wysoki poziom basów, nawet z małej obudowy
- Rozbudowany system wentylacji cewki
- Wysokiej jakości odwrócona membrana
- Połączone terminale
- Odlewany kosz
- Bardzo duże wychylenie liniowe
- Podwójny układ centrujący
- Do najwyższej jakości systemów samochodowych oraz kina domowego

Parametry

Impedancja (Z)	2 x 4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-1500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	20 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	400 Hz
Moc znamionowa RMS	2 x 350 W
Moc muzyczna	2 x 500 W
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,22 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	305 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,97
Dobroć elektryczna (Qes)	0,27
Dobroć całkowita (Qts)	0,25
Objętość ekwiwalentna (Vas)	480 l
Rezystancja cewki (Re)	2 x 3.7Ω/1 x 7.4Ω
Współczynnik BxL	32,4 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	2 x 1.1mH/1 x 4.6mH
Średnica cewki	Ø99,3 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium

Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±12,9 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	1250 cm ²
Waga magnesu	5,7 kg
Średnica magnesu	Ø220 mm
Otwór montażowy	Ø425 mm
Głębokość montażowa	205 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 460mm x 220mm
Średnica zewnętrzna	Ø460 mm
Szerokość	Ø460 mm
Wysokość	-
Głębokość	220 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	17 kg
Ilość	1
Typ głośnika	18"