

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-68xad-glosnik-szerokopasmowy-60wmax-30wrms-8-p-6271.html>



SPH-68X/AD Głośnik szerokopasmowy, 60W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	224,00 zł
Cena netto	182,11 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-68X/AD
Kod EAN	4007754025507

Opis produktu

Głośnik szerokopasmowy, 30W_{RMS}, 8Ω

- Wentylowany rdzeń
- Cewka drgająca z płaskim drutem
- Dobra liniowość pasma przenoszenia, również dla wysokich częstotliwości
- Do uniwersalnych zastosowań

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	60 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	1,1 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	6,5 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,19
Dobroć elektryczna (Qes)	0,49
Dobroć całkowita (Qts)	0,43
Objętość ekwiwalentna (Vas)	9,7 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	5,7 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,5 mH
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	80 cm ²
Waga magnezu	370 g

Średnica magnesu	Ø100 mm
Otwór montażowy	Ø122 mm
Głębokość montażowa	70 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	130 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	71 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,1 kg
Ilość	1
Typ głośnika	5"