

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sph-8m-glosnikniskotonowy-hifi-100wrms-8-p-6274.html>



SPH-8M Głośnik niskotonowy HiFi, 100W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	489,00 zł
Cena netto	397,56 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPH-8M
Kod EAN	4007754221299

Opis produktu

Głośnik niskotonowy HiFi, 100W_{RMS}, 8Ω

- Wysoka jakość wykonania
- Polipropylenowa membrana o niskim rezonansie
- Solidny i elegancki kosz aluminiowy z 6 gwintowanymi otworami
- System magnetyczny z otworem wentylacyjnym w rdzeniu
- Do zastosowań w obudowach zamkniętych i bass-reflex

Hobby HiFi 06/2011

"Perfekcyjna liniowość i zrównoważony dźwięk. Dobra jakość wykonania. Doskonały jako nisko-średniotonowy w systemach 2-drożnych."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-2500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	35 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc muzyczna	150 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesznień (Cms)	0,71 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	27 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,26
Dobroć elektryczna (Qes)	0,50

Dobroć całkowita (Qts)	0,41
Objętość ekwiwalentna (Vas)	44 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	9,01 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,78 mH
Średnica cewki	Ø38 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±4,5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	240 cm ²
Waga magnesu	790 g
Średnica magnesu	Ø110 mm
Otwór montażowy	Ø180 mm
Głębokość montażowa	91 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø222 mm
Szerokość	Ø222 mm
Wysokość	-
Głębokość	97 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,2 kg
Ilość	1
Typ głośnika	22 cm