

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spm-200x4-glosnik-szerokopasmowy-30wrms-4-p-6278.html>



SPM-200X/4 Głośnik szerokopasmowy, 30W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPM-200X/4
Kod EAN	4007754221015

Opis produktu

Głośnik szerokopasmowy, 30W_{RMS}, 4Ω

- Stabilny stalowy kosz
- Papierowa membrana z podwójną cewką
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Wysoka efektywność
- Do zastosowań ze wspomaganiem głośnika basowego w aplikacjach HiFi

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-15000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	89 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	94 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0,27 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	9,9 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,69
Dobroć elektryczna (Qes)	1,52
Dobroć całkowita (Qts)	0,97
Objętość ekwiwalentna (Vas)	14,9 l
Rezystancja cewki (Re)	3,7 Ω
Współczynnik BxL	3,9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,2 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	201 cm ²
Waga magnesu	229 g
Średnica magnesu	Ø70 mm

Otwór montażowy	Ø184 mm
Głębokość montażowa	76 mm
Średnica otworu montażowego	Ø194 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 205mm x 82mm
Średnica zewnętrzna	Ø205 mm
Szerokość	Ø205 mm
Wysokość	-
Głębokość	82 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,734 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"