

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spm-2058-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-70wrms-8-p-6280.html>



SPM-205/8 Głośnik nisko- średniotonowy HiFi, 70W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	164,00 zł
Cena netto	133,33 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPM-205/8
Kod EAN	4007754221008

Opis produktu

Głośniki nisko-średniotonowe HiFi, 70W_{RMS}, 8Ω (/8) oraz 4Ω (/4)

- Znakomite jako zamienniki oryginalnego, fabrycznego wyposażenia
- Powlekana papierowa membrana o niskim rezonansie
- Wytrzymałe gumowe zawieszenie
- Odpowiednie do obudów zamkniętych i TML

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	37 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	70 W
Moc muzyczna	150 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,75 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	22 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,95
Dobroć elektryczna (Qes)	0,92
Dobroć całkowita (Qts)	0,7
Objętość ekwiwalentna (Vas)	54 l
Rezystancja cewki (Re)	7,2 Ω
Współczynnik BxL	6,5 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,7 mH
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±3 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	210 cm ²
Waga magnesu	380 g
Średnica magnesu	Ø80 mm
Otwór montażowy	Ø183 mm

Głębokość montażowa	80 mm
Średnica otworu montażowego	Ø216 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø200 mm
Szerokość	Ø200 mm
Wysokość	-
Głębokość	88 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,4 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"