

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spp-200-glosnik-nisko-sredniotonowy-60wmax-30wrms-8-p-6285.html>



SPP-200 Głośnik nisko- średniotonowy, 60W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPP-200
Kod EAN	4007754025583

Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy, 30W_{RMS}, 8Ω

Do uniwersalnych zastosowań.

Seria głośników 8Ω z polipropylenową membraną, odpowiednia zwłaszcza jako zamienniki dla uszkodzonych driverów w zestawach głośnikowych.

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-3500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	45 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	92 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0,75 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	16,7 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,96
Dobroć elektryczna (Qes)	1,35
Dobroć całkowita (Qts)	1,00
Objętość ekwiwalentna (Vas)	48 l
Rezystancja cewki (Re)	6,5 Ω
Współczynnik BxL	4,8 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,6 mH
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1 mm

Pow. czynna mem. (Sd)	214 cm ²
Waga magnesu	280 g
Średnica magnesu	Ø80 mm
Otwór montażowy	Ø184 mm
Głębokość montażowa	81 mm
Średnica otworu montażowego	Ø192 mm
Rozstaw otworów X	135 mm
Rozstaw otworów Y	135 mm
Średnica zewnętrzna	Ø205 mm
Szerokość	Ø205 mm
Wysokość	-
Głębokość	90 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,96 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"